

PALMA

Design von Antoni Arola.

Referenz

3730.

Anwendung

Pendelleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Pendelleuchte. Der Schwebeeffekt, der bei den Leuchtenkombinationen entsteht, wird durch das kaum wahrnehmbare System der Aufhängung und einzigartigen Kabelführung hervorgerufen, sowie durch die Ringe, die die Kugeln umgeben.

Diffusor

Diffuser aus mundgeblasenem Glas

Materialien

Profil: Alu

Diffuser: aus geblasenem Glas

Finish




3730-18 Lack graphit-grau matt (ADAPTA RF 9913 WX)



3730-93 Lack weiss matt (RAL 9016)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

6 x LED 4,6W 500mA

Total 27,6 W



Led 2700K CRI >90

Leuchte: 2056.5 lm 74.51 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 500 mA 110-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung DALI 1-10V PUSH

Optionale Regulierung: SMART

Physische

1 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,1205 m³ /

Bruttogewicht 9,1 kg. / Nettogewicht 6,1 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Effizienz : 1

Koordinatensyst. : CG

Gesamtfluss : 1729.52 lm

Maximalwert : 67.81 cd/klm

Position : C=0.00 G=0.00

Symmetrie in den Ebenen : Bi-symetrisch

Isolux (Boden) : Isolux (Floor)

Position Lichtquelle :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

Zertifikate

