UP

Design von Ramos & Bassols.



Referenz

4440.

Anwendung

Deckenleuchten

Installationstyp

Aufbau / Einbau

Beschreibung

Up ist eine Deckenleuchte für flächendeckende Lichtinstallationen und verfügt über ein neues LED-System für eine besonders flache Lichtstreuung. Die von Ramos und Bassols entworfene Leuchte zeichnet sich durch die Integration ihrer komplette Ausstattung in einem nur 7 cm hohen Aufbau aus.

Diffusor

Diffuser aus Polycarbonat

Finish



4440-18. 4440-93. Lack weiss Lack graphit-grau matt

matt

Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED PLATE 26,5W 700mA



Total 26,5 W





Physische

1 Box / 0,19 x 0,56 x 0,56 m. / Vol. 0,0595 $\rm m^3$ / Bruttogewicht 8,2 kg. / Nettogewicht 7,4 kg.

Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.




Fotometrische Daten

Effizienz: 54.55% Koordinatensyst. : CG Gesamtfluss : 2927,07 lm

Maximalwert: 193.07 cd/klm Position: C=0.00 G=0.00

Position Lichtquelle : X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

Isolux (Boden): Isolux (Floor)



Zertifikate









