


Modellblatt



Optional: Zusätzliche Kabellänge
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche
Lieferzeit gelten [DE]

Farbe

- 93 Weiss
RAL 9016
- 18 Graphit
ADAPTA RF 9913 WX

LED-Temperaturfarbe 2700 K / 3000 K /
3500 K / 4000 K

Dimmen CASAMBI / DALI 1-10V Push

Installationstyp Surface Canopy

Materialien Kugel: Mundgeblasenes Glas
Befestigung des Glases: Alu
Diffuser: Polycarbonat
Hängestruktur: Stahl


Lichtquelle 10 x LED 3,15W 1050mA



LED CRI>90 3123 lm 99
2700 K / 3000 K / 3500 K /
4000 K

Driver Constant Current 1050
100~240 V V 50~60 Hz HZ

Bemerkungen Einbaubaldachin auf vibia.com
Für die Höhenverstellbarkeit der
Lampe sind ausschließlich die
Stahlkabel zu verwenden, die von
der Struktur zur Decke führen. In
der Gebrauchsanweisung für die
Installation wird genau
beschrieben, wie dabei vorzugehen
ist, und wie die Kabel
zugeschnitten werden müssen.



Anwendung Pendelleuchten

Verpackung 2 Kartons
2,43 m x 0,471 m x 0,18 m
Bruttogewicht 15,5
Nettogewicht 10,5
Vol. 0,327

Lichteffect

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine
Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle
Richtungen verteilt.



Photometrische Daten

Effizienz 49,58%
Koordinatensystem CG
Gesamtfluss 3123 lm
Höchster Wert 123,32 cd/klm

Andere Anwendungen

