


Modellblatt



Optional: Zusätzliche Kabellänge
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]

Farbe	18 Graphit ADAPTA RF 9913 WX
	93 Weiss RAL 9016
LED-Temperaturfarbe	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K
Dimmen	CASAMBI / DALI 1-10V Push

Installationstyp Surface Canopy

Materialien
Kugel: Mundgeblasenes Glas
Befestigung des Glases: Alu
Diffuser: Polycarbonat
Hängestruktur: Stahl


Lichtquelle 14 x LED 3,15W 1050mA



LED CRI>90 4372 lm 99
2700 K / 3000 K / 3500 K /
4000 K

Driver Constant Current 1050
100~240 V V 50~60 Hz HZ

Bemerkungen
Einbaubaldachin auf vibia.com
Für die Höhenverstellbarkeit der
Lampe sind ausschließlich die
Stahlkabel zu verwenden, die von
der Struktur zur Decke führen. In
der Gebrauchsanweisung für die
Installation wird genau
beschrieben, wie dabei vorzugehen
ist, und wie die Kabel
zugeschnitten werden müssen.



Anwendung Pendelleuchten

Verpackung
3 Kartons
2,43 m x 0,471 m x 0,18 m
Bruttogewicht 17,9
Nettogewicht 11,3
Vol. 0,533

Lichteffekt

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine
Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle
Richtungen verteilt.



Photometrische Daten

Effizienz	49,58%
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	4371,92 lm
Höchster Wert	122,15 cd/klm

Andere Anwendungen

