




Modellblatt



Farbe		08 Graphit-grau und Orange RAL 7016, RAL 2009
		07 Graphit-grau und Grün RAL 7016, RAL 6026

LED-Temperaturfarbe 2700 K

Dimmen Sensor / PUSH 2

Installationstyp Mit Stecker

Materialien
Schirm: Metacrylat
Diffuser: Polycarbonat
Rohr vertikal: Stahl
Basis: Zamak

Lichtquelle
1 x LED STRIP 24V 12,6W
1 x LED STRIP 24V 2,4W



LED
CRI>90 1841 lm 96
2700 K

Driver
Constant Voltage 100~240 V V
50~60 Hz HZ

Bemerkungen
Steckertrafo 24V
Optischer Sensor auf der
Fussplatte



Anwendung Tischleuchten

Verpackung
1 Kartons
0.615 m x 0.35 m x 0.22 m
Bruttogewicht 4.5
Nettogewicht 4.05
Vol. 0.0473

Lichteffect

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper, der den Lichtstrom so lenkt, das das Licht von Wand oder Decke reflektiert wird.



Photometrische Daten

Effizienz	26.31%
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	1840.50
Höchster Wert	66.01

Andere Anwendungen

