





Strahler und Spießstrahler



mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz
Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar
Aluminiumguss
drehbar 360°, schwenkbar 90°
mit Montageplatte bzw. Erdspieß mit 2,5 m Kabel und Stecker
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Sicherheitsglas klar




..2389



Abstand [m]	Ø Kegel [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
6,0	3,5	30
4,0	2,3	65
2,0	1,2	260

..2389, ..2390 Halbstreuwinkel 30°



..2390



Nummer	Bestückung	Lichtstrom	Farbe
Wandstrahler mit LED			
622389	1 × LED 12 W	1200 lm	anthrazit
662389	1 × LED 12 W	1200 lm	schwarz
682389	1 × LED 12 W	1200 lm	weiß
692389	1 × LED 12 W	1200 lm	silber
Spießstrahler mit LED			
622390	1 × LED 12 W	1200 lm	anthrazit
662390	1 × LED 12 W	1200 lm	schwarz
682390	1 × LED 12 W	1200 lm	weiß
692390	1 × LED 12 W	1200 lm	silber

