



## SVEA

Ob kubisch oder rund. Strenge und sachliche Formen, verbunden mit dem Wunsch nach perfekt aufgeräumter Optik, stellen die Ansprüche nach einem modernen und wohnlichen Umfeld dar. Zusätzlich erhöhen sich die Anforderungen an die Funktionalität aufgrund veränderter Nutzungsmuster. All diese Forderungen erfüllt auch unserer Serie SVEA, die mit ihrer schlichten Sachlichkeit ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit mit ihren verschiedensten Funktionen auf sich zieht. Eine rundum gelungene Leuchtenserie für jeden Anspruch, natürlich mit direkter und indirekter Beleuchtung und der gewohnten Dimmtechnik, getrennt voneinander für Ober- und Unterlicht.



### Lichtsteuerung | Light control

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar  
Upper and lower light separately switchable and dimmable via 2 x gesture control
- Memory Funktion | memory function



### Einstellung der Pendellänge | Adjustment of the pendulum length

- Die Einstellung der Pendellänge erfolgt über die Reutlinger Feder im Deckenbaldachin  
in einem Bereich von 300 - 2.500 mm  
The adjustment of the pendulum length is made by the Reutlinger spring in the ceiling canopy  
in a range of 300 - 2,500 mm
- schräge Einstellung durch einzelne Seilaufhängung möglich  
inclined adjustment possible due to individual rope suspension



### SVEA-40 – ohne Lift | without lift

51.484.05 – mattnickel | nickel dull


51.484.18 – Goldlack matt | gold lacquer dull

### Leuchtmittel | Illuminant

33 W LED, 4.522 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-D

### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß  
profile dimension





### SVEA-60 – ohne Lift | without lift


51.476.05 – mattnickel | nickel dull

### Leuchtmittel | Illuminant

50 W LED, 5.559 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß  
profile dimension





### SVEA-80 – ohne Lift | without lift


51.477.05 – mattnickel | nickel dull

### Leuchtmittel | Illuminant

68 W LED, 6.922 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß  
profile dimension

