



## LINN

Ästhetik, intuitive Funktionen und die bewährte Knapstein Qualität stecken in der LINN Pendelleuchten Serie. Mit viel Liebe zum handwerklichen Detail verschafft sie jedem modernen Interior Design eine besondere und einzigartige Note. Das rechteckige und puristische Profil nimmt sich hier bewusst zurück. Die Höhenversteller in der Zuleitung bleiben ebenso auf ein Minimum reduziert, sorgen aber dennoch für maximale Individualität in der Einstellung der Pendelhöhe. Der direkte und indirekte Lichtanteil ist selbstverständlich für Ober- und Unterlicht eigenständig schalt- und dimmbar. Diese gesamten Features lassen die LINN Pendelleuchterserie mittlerweile zu einem Klassiker unter den Pendelleuchten werden.



### Lichtsteuerung | Light control

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar  
Upper and lower light separately switchable and dimmable via 2 x gesture control
- Memory Funktion  
memory function



### Stufenlose Höhenverstellung | Stepless height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung - bei der Serie LINN-L mit Liftfunktion  
Stepless height adjustment - with lift function in the LINN-L series
- schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich  
inclined adjustment possible through individual lift suspension



### Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder

- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung bei der LINN-L Serie  
no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder in the LINN-L series



### LINN-68 – ohne Lift | without lift


51.481.05 – mattnickel | nickel dull

### Leuchtmittel | Illuminant


20 W LED, 2.335 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß  
profile dimension



### LINN-95 – ohne Lift | without lift


51.475.05 – mattnickel | nickel dull

### Leuchtmittel | Illuminant


29 W LED, 3.307 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß  
profile dimension





### LINN-128 – ohne Lift | without lift

51.474.05 – mattnickel | nickel dull


51.474.07 – schwarz | black

### Leuchtmittel | Illuminant


39,5 W LED, 4.492 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß  
profile dimension



### LINN-161 – ohne Lift | without lift


51.478.05 – mattnickel | nickel dull

### Leuchtmittel | Illuminant

51 W LED, 5.815 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

### Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß  
profile dimension

