

TEMPO

Design von Lievore Altherr.

Referenz

5760.

Anwendung

Wandleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Wandleuchte. Von der an der Wand angebrachten Basis gehen ein verstellbarer Stab mit Diffusor aus mundgeblasenem Glas sowie ein Spannkabel aus, das eine präzise Höhenregulierung des Glasschirms erlaubt. Stromanschluss mit Stecker. Lichtquelle: LED.

Diffusor

Diffuser aus mundgeblasenem Glas

Materialien

Körper: Stahl

Diffuser: aus geblasenem Glas

LED-Unterstützung: Aluminium

Finish



5760-18 Lack graphit-grau matt (ADAPTA RF 9913 WX)



5760-35 Lack Terrakotta matt (NCS S 4040-Y70R)




5760-58 Lack Creme matt (RAL 7044)



5760-62 Lack grün matt (NCS S 3010-G20Y)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



VIBIA LIGHTING, S.L.U. Barcelona, 72 - 74. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com



Led 2700K CRI >90 440.81 lm 110 lm/W

Leuchte: 302.04 lm 75.4 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 380 mA 220-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung PUSH

Technische Merkmale

- Kabeldimmer

Physische

2 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0877 m³ /

Bruttogewicht 4,5 kg. / Nettogewicht 2,4 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Zertifikate



