


## Modellblatt



**Optional: Zusätzliche Kabellänge**  
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche  
Lieferzeit gelten [DE]

Farbe	18 Graphit ADAPTA RF 9913 WX
	93 Weiss RAL 9016
LED-Temperaturfarbe	2700 K / 3000 K / 3500 K
Dimmen	DALI 1-10V Push / CASAMBI
Installationstyp	Remote Micro / Surface Free Wire / Built-in XS / Surface Canopy

**Materialien**  
Kugel: Mundgeblasenes Glas  
Befestigung des Glases: Alu  
Diffuser: Polycarbonat  
Hängestruktur: Stahl

**Lichtquelle**  
1 x LED 3,15W 1050mA



**LED**  
CRI>90 312.28 lm 99.13  
2700 K / 3000 K / 3500 K

**Driver**  
Constant Current 1050  
100-240 V V 50-60 Hz HZ

**Bemerkungen**  
Einbaubaldachin auf vibia.com  
Ra: 80



**Anwendung**  
Pendelleuchten

**Verpackung**  
1 Kartons  
0.427 m x 0.293 m x 0.105 m  
Bruttogewicht 2.2  
Nettogewicht 1.7  
Vol. 0.0131

### Lichteffect

#### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine  
Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle  
Richtungen verteilt.



### Photometrische Daten

Effizienz	49.59%
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	312.28 lm
Höchster Wert	160.78 cd/klm

### Andere Anwendungen

