


## Modellblatt



**Optional: Zusätzliche Kabellänge**  
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]

### Farbe

- 93 Weiss  
RAL 9016
- 18 Graphit  
ADAPTA RF 9913 WX

**LED-Temperaturfarbe** 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K

**Dimmen** CASAMBI / DALI 1-10V Push

**Installationstyp** Surface Canopy

**Materialien** Kugel: Mundgeblasenes Glas  
Befestigung des Glases: Alu  
Diffuser: Polycarbonat  
Hängestruktur: Stahl


**Lichtquelle** 25 x LED 3,15W 1050mA



**LED** CRI>90 7807 lm 99  
2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K

**Driver** Constant Current 1050  
100~240 V V 50~60 Hz HZ

**Bemerkungen** Einbaubaldachin auf vibia.com  
Für die Höhenverstellbarkeit der Lampe sind ausschließlich die Stahlkabel zu verwenden, die von der Struktur zur Decke führen. In der Gebrauchsanweisung für die Installation wird genau beschrieben, wie dabei vorzugehen ist, und wie die Kabel zugeschnitten werden müssen.



**Anwendung** Pendelleuchten

**Verpackung** 2 Kartons  
1.689 m x 1.689 m x 0.18 m  
Bruttogewicht 27.25  
Nettogewicht 20.25  
Vol. 0.7268

### Lichteffect

#### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



### Photometrische Daten

**Gesamtfluss** 4059 lm

#### Andere Anwendungen

