



<b>Typenangabe</b>	Hängeleuchte
<b>Materialen und Farben</b>	Kabel blau, vernickelte Locke, austauschbare Glaslinse, Nickel Jack (mod. JC – mit Jack/nicht regulierbar) oder vernickelte Platte (mod. IC – mit Spanne/regulierbar)
<b>Lichtquelle</b>	austauschbare LED 1x1W 24V / Nennleistung 1W / Energieklasse G / Lumen 143 / K 2700 / CRI >80  Lichtquelle <b>EPREL</b> registriert, <a href="#">klick hier</a>
<b>Stromversorgung</b>	Driver nicht inklusiv, verfügbar auf Anfrage

## Maße



mod. JC  
H 120 cm nicht regulierbar,  
Linse Ø 32 mm,  
Einbauschnitt fuer Jack Ø 1,25 cm,  
min. Tiefe 5 cm

—  
mod. IC  
H 175 cm regulierbar,  
Platte Ø 7 cm,  
Linse Ø 32 mm,  
Einbauschnitt Ø 5,5 cm,  
min. Tiefe 5 cm

## Code

JOJCLVO mod. JC/mit Jack

JOICLVO mod. IC/mit  
Platte

## Power Supply Unit (verfügbar auf Anfrage)

K9WS12	20W Driver kit / Triac dimmbar / min 5 max 12x1W Leuchten
K10WS12	20W Driver kit / 1...10V-PUSH dimmbar / min 2 max 12x1W Leuchten
K11WS12	16W Driver kit / DALI dimmbar / min 2 max 12x1W Leuchten
K12WS24	30W Driver kit / Triac dimmbar / min 13 max 24x1W Leuchten
K13WS24	36W Driver kit / DALI-PUSH dimmbar / min 13 max 24x1W Leuchten