


## Modellblatt



Farbe	18 Graphit ADAPTA RF 9913 WX
LED-Temperaturfarbe	3000 K / 4000 K
Dimmen	Sensor
Installationstyp	Surface Canopy
Materialien	Profil: Alu Diffuser: Borosilikatglas
Lichtquelle	1 x LED STRIP 24V 10W G
LED	CRI>90 871.2 lm 87.12 3000 K / 4000 K
Driver	Constant Voltage 100~240 V V 50~60 Hz HZ
Bemerkungen	Das Glas besteht aus Borosilikat. Kleine Kratzer, Luftblasen und Einschlüsse sind charakteristisch, beeinträchtigen aber weder Qualität noch Sicherheit.
	<input type="checkbox"/> F Dimmer LED <input type="checkbox"/> IP20 Bi-volt Dry Location 50-60Hz
Anwendung	Wandleuchten
Verpackung	1 Kartons 0.76 m x 0.76 m x 0.27 m Bruttogewicht 11.6 Nettogewicht 4 Vol. 0.1559

### Lichteffekt

#### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



### Photometrische Daten

Effizienz	1
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	445.29 lm
Höchster Wert	188.65 cd/klm

### Andere Anwendungen

