



Wandleuchten | 220-240 V | topLED 12 W 700 mA | CRI 90
7654



| Technische Daten | |
|---|---------------------|
| Installationsposition | Wand |
| Installationsumgebung | Indoor |
| Lichtquelle | LED |
| Optik | General Lighting |
| Light emission direction | downward and upward |
| Lampenleistung | 12 W |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 1476 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Isolierklasse | 1 |
| IP | IP40 |
| Glühdrahtprüfung | 650° |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| ETL | Nein |
| Fire Rated (BS 476 PT21 compliant) | Nein |
| Einschließlich Driver | Driver |
| Induction | Nein |
| Notbeleuchtung | Nein |
| Motion sensor | Nein |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Nein |
| Harzbeschichtung | Nein |
| Typ Lichtabstrahlung | Zweiflammig |

| Oberfläche Diffusor | |
|---------------------|---------|
| Material | PE |
| Farbe | neutral |



Wandleuchten | 220-240 V | topLED 12 W 700 mA | CRI 90
7654

Double emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 120 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1476 lm, with a 123.0 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of iron, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP40;

The total absorbed power is 12 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

| Illuminotechnical Eigenschaften | |
|---------------------------------------|----------------|
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 1476 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Life / Failure Ratio | |
| L80 B0 C20 80000h | |