

91.343.xx

50 W LED, 2.700 K, 5.559 lm

Energieeffizienzklasse E

## **Montageanleitung 91.343.xx**

Die Leuchten-Montage nach Möglichkeit mit 2 Personen durchführen

**Der Anschluß der Leuchte darf nur vom Fachpersonal ausgeführt werden!**

**Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten !**

Zuerst die silber lackierte Befestigungsplatte an der Decke befestigen,  
dann die Trafoplatte mit der angehängten Leuchte montieren.

### **Unbedingt beachten:**

- 1) Bei der Montage der Leuchte müssen die 3 Drahtseile jeweils „knotenfrei“ hängen.
- 2) Der Leuchtenkörper darf nicht zu weit angehoben werden, da sonst ein Kurzschluß entstehen kann !
- 3) Die Drahtseile dürfen einander nicht berühren, oder mit dem Leuchtenkörper/Deckenkasten in Berührung kommen um Kurzschlüsse zu vermeiden.


### **Höheneinstellung:**

Zur entgültigen Höhen-Einstellung bitte alle 3 Stopp-Hülsen auf der Unterseite des runden Abdeckung eindrücken und die ummantelten Drähte in die gewünschte Höhe schieben/ziehen. Anschließend diese freigewordenen ummantelten Drahtstücke sorgfältig im Trafokasten ablegen.

### **Pflege der Leuchten:**

Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnten.



Use by no means cleaning agent or chemical additives, because this could damage the surface and varnish layer of the lamp.