



### Lichtsteuerung | Light control

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar  
Upper and lower light separately switchable and dimmable via 2 x gesture control
- Memory Funktion | memory function



### Stufenlose Lift Höhenverstellung | Stepless lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm  
stepless height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich  
inclined adjustment possible through individual lift suspension



### Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder

- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung  
no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder



## SVEA-L40

51.491.05 – mattnickel | nickel dull

51.491.07 – schwarz | black

51.491.18 – Goldlack matt | gold lacquer dull


51.491.34 – Effekt Bronze | effect bronze

## Leuchtmittel | Illuminant

33 W LED, 4.522 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

## Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß  
profile dimension





## SVEA-L60

51.490.05 – mattnickel | nickel dull

51.490.07 – schwarz | black

51.490.18 – Goldlack matt | gold lacquer dull


51.490.34 – Effekt Bronze | effect bronze

## Leuchtmittel | Illuminant

50W LED, 5.559 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

## Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß  
profile dimension

