

TEMPO

Design von Lievore Altherr.

Referenz

5762.

Anwendung

Wandleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Elegante Wandleuchte mit schlankem, an der Wand befestigtem Profil und Schirm aus mundgeblasenem Glas. Stromanschluss mit Stecker. Lichtquelle: LED.

Diffusor

Diffuser aus mundgeblasenem Glas

Materialien

Körper: Stahl

Diffuser: aus geblasenem Glas

LED-Unterstützung: Aluminium

Finish



5762-18 Lack graphit-grau matt (ADAPTA RF 9913 WX)



5762-35 Lack Terrakotta matt (NCS S 4040-Y70R)




5762-58 Lack Creme matt (RAL 7044)



5762-62 Lack grün matt (NCS S 3010-G20Y)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



Led 2700K CRI >90 440.81 lm 110 lm/W

Leuchte: 301.62 lm 75.4 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 380 mA 220-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung PUSH

Technische Merkmale

- Kabeldimmer

Physische

2 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0565 m³ /

Bruttogewicht 4,3 kg. / Nettogewicht 2,3 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Zertifikate



