

# TEMPO

Design von Lievore Altherr.

## Referenz

**5764.**

## Anwendung

Wandleuchten

## Installationstyp

Aufbau

## Beschreibung

Elegante Wandleuchte mit schlankem, an der Wand befestigtem Profil und Schirm aus mundgeblasenem Glas. Stromanschluss mit Stecker. Lichtquelle: LED.

## Diffusor

Diffuser aus mundgeblasenem Glas

## Materialien

Körper: Stahl

Diffuser: aus geblasenem Glas

LED-Unterstützung: Aluminium

## Finish



**5764-18** Lack graphit-grau matt (ADAPTA RF 9913 WX)



**5764-35** Lack Terrakotta matt (NCS S 4040-Y70R)




**5764-58** Lack Creme matt (RAL 7044)



**5764-62** Lack grün matt (NCS S 3010-G20Y)

## Skizze



## Elektrische Eigenschaften

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



**Led** 2700K CRI >90 440.81 lm 110 lm/W

**Leuchte:** 292.12 lm 75.4 lm/W

**Incl. Driver:** CC - Constant Current 350 mA 220-240V 50/60Hz

**Elektronische Regulierung** PUSH

## Technische Merkmale

- Kabeldimmer

## Physische

2 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0551 m³ /

Bruttogewicht 3,5 kg. / Nettogewicht 1,7 kg.


## Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

## Lichtverteilung

### Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



## Fotometrische Daten

## Zertifikate



