

# TEMPO

Design von Lieve Altherr.

## Referenz

**5774.**

## Anwendung

Pendelleuchten

## Installationstyp

Aufbau

## Beschreibung

Die Pendelleuchten der Kollektion Tempo stammen aus der Feder von Lieve Altherr. Der Schirm aus mundgeblasenem Glas hängt an einem Kabel von der Decke herab und sorgt für subtile Nuancen aus Transparenz und Lichtdurchlässigkeit. Alle Modelle der Kollektion Tempo verwenden LED-Lichtquellen.

## Diffusor

Diffuser aus mundgeblasenem Glas

## Materialien

LED-Unterstützung: Aluminium

Diffuser: aus geblasenem Glas

Baldachin: Stahl

## Finish



**5774-18** Lack graphit-grau matt (ADAPTA RF 9913 WX)



**5774-35** Lack Terrakotta matt (NCS S 4040-Y70R)




**5774-58** Lack Creme matt (RAL 7044)



**5774-62** Lack grün matt (NCS S 3010-G20Y)

## Skizze



## Elektrische Eigenschaften

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



**LED** 2700K CRI >90 550 lm 137 lm/W

**Incl. Driver:** CC - Constant Current 350 mA 110-240V 50/60Hz

**Elektronische Regulierung** 1-10V PUSH

## Physische

1 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0149 m³ /

Bruttogewicht 2,0 kg. / Nettogewicht 1,4 kg.


## Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

## Lichtverteilung

### Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



## Fotometrische Daten

Effizienz : 55.71 lm/W

Koordinatensyst. : CG

Gesamtfluss : 302.04 lm

Maximalwert : 203.44 cd

Position : C=0.00 G=0.00

Symmetrie in den Ebenen : Bi-symmetrisch

Isolux (Boden) : Floor

Position Lichtquelle :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

## Zertifikate



