

## Modellblatt



**Optional: Zusätzliche Kabellänge**  
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche  
Lieferzeit gelten [DE]

<b>Farbe</b>	18 Graphit ADAPTA RF 9913 WX
<b>LED-Temperaturfarbe</b>	3000 K / 4000 K
<b>Dimmen</b>	Sensor / CASAMBI / DALI
<b>Installationstyp</b>	Surface Canopy
<b>Materialien</b>	Profil: Alu Diffuser: Borosilikatglas
<b>Lichtquelle</b>	1 x LED STRIP 24V 20W G
<b>LED</b>	CRI>90 1742.4 lm 87.12 3000 K / 4000 K
<b>Driver</b>	Constant Voltage 110~240 V V 50~60 Hz HZ
<b>Bemerkungen</b>	Das Glas besteht aus Borosilikat. Kleine Kratzer, Luftblasen und Einschlüsse sind charakteristisch, beeinträchtigen aber weder Qualität noch Sicherheit.
	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>

### Lichteffekt

#### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine  
Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle  
Richtungen verteilt.



### Photometrische Daten

<b>Effizienz</b>	1
<b>Koordinatensystem</b>	CG
<b>Gesamtfluss</b>	905.64 lm
<b>Höchster Wert</b>	195.12 cd/klm

### Andere Anwendungen

