


Wandleuchten | topLED 19 W 220-240 V AC | CRI 90
7750



Technische Daten	
Designer	Pio e Tito Toso
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	downward
Lampenleistung	19 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1530 lm
Frequency	50-60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Isolierklasse	1
IP	IP40
IP optisches System	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Induzione	Nein
Notbeleuchtung	Nein
Motion sensor	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.700 Kg

Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Weiß geprägt RAL 9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Diffusor	
Material	PC
Farbe	transparent

Wandleuchten | topLED 19 W 220-240 V AC | CRI 90
7750

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 40 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1530 lm, with a 80.5 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.700 kg.



The total absorbed power is 19 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	82 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1530 lm
Leuchten Lichtstrom	1258 lm
Consumption	19 W
Leuchten Lichtausbeute	66 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Life / Failure ratio	L80C0B20 80H

UGR	
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	> 28
UGR axial	> 28

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Ottica C0/C180	106°
Ottica C90/C270	110°





Dimmer
PUSH DIM, 220-240V

Code
KIT0026



Dimmer
Bluetooth, 85-240V

Code
KIT0080